



JANNE TERVOLA

## NÄPPITUNTUMA

# Jeesusteipin haastaja

**S**ata kertaa ilmastointiteippiä lujemmaksi itseään mainostava Fiberfix ei ole varsinaisesti teippiä. Siinä ei ole liimakerrosta, vaan se on sideharsomaista nauhaa. Nauha kiinnittyy siihen kyllästetyn hartsin avulla. Vesi aktivoi hartsin ja liitos kestää tavanomaisia liuottimia.

**KATKAISIMME TESTIÄ** varten katuharjan varren. Murtumapinta oli noin 10 senttiä pitkä. Korjasimme varren käyttämällä 2,5 sentin levyistä, metrin pituista nauhaa.

Nauha toimitetaan ilmatiiviissä pussissa. Pakkauksen mukana on kertakäyttöhanskat, joita on syytä käyttää teippiä käytettäessä. Valmistajan mukaan nauha ei sisällä myrkyllisiä kemikaaleja.

Nauha aktivoidaan kastelemalla se vedessä. Hartsille ominainen haju puuttuu

täysin. Kastelun jälkeen nauhaa kierretään korjattavan kohteen ympärille. Teippi on kertakäyttöistä. Jos nauhaa on liikaa käytettävää kohdetta varten, on sen lyhentäminen tehtävä ennen nauhan kovettumista.

Kun nauha on kierretty korjauskohdan ympärille, voi nauhaa vielä silotella käsin. Pinnan laatua ja liitoksen tiiviyyttä saa parannettua pakkauksessa olevan vinylinauhan avulla. Se kääritään viideksi minuutiksi peittämään korjauskohta.

**15 MINUUTIN KULUTTUA** liima on kovettunut. Harjan varren lujin kohta on nyt korjauskohta. Katuharjan korjauksessa toki ei ole järkeä, sillä uuden harjan saa halvemmalla kuin 12,90 maksava edullisin pakkaus. Tuotteesta on myös viisi ja kymmenen

senttiä leveät versiot.

Nauha soveltuu tankomaisten kappaleiden korjaukseen. Nyrjähtäneiden telttakeppien korjaus on yksi parhaista korjauskohteista. Nauha toimii lämpötila-alueella +149°–46° C ja se kestää vettä.

Koska tuotteessa ei ole liimaa, ei se sovellu tasomaisten kappaleiden korjaukseen. Nauha toki kovettuu, mutta se irtoaa kohteesta.

Muoviputkia suositellaan karhennettavaksi pakkauksen hiekkapaperinpalalla ennen korjausta. Painetta tuotteen luvataan kestävän 10 bariin saakka.

Nauhasta on tulossa syksyllä +450° C lämpötilaa kestävä versio. &

### Fiberfix



■ Luja liitos

■ Voidaan hioa ja maalata



■ Kertakäyttöinen

■ Ei sovellu tasomaisiin pintoihin

JANNE TERVOLA  
@talentum.fi